



# بتونه پودری اکریلیک M-950

## شرح محصول

این محصول بر پایه سیمان، پلیمر، سنگدانه های خاص جهت انجام بتونه کاری طراحی شده است. استفاده از این محصول موجب افزایش چشمگیر سختی و پرکردن خلل وفرج و ناهمواریهای موجود در سطح جهت ایجاد یک لایه صاف و هموار برای اجرای لایه نهایی میشود.

## موارد کاربرد

- از این محصول میتوان برای بتونه کاری و پلاستر زنی سطوحی چون دیواره های سیمانی وبتنی
- سطوح بنایی، سفالی ، آجری و گچی
- قطعات پیش ساخته ساختمانی
- و کلیه سطوحی که نیاز به بتونه کاری ضخیم و مقاوم به آب دارند.

## خواص و اثرات

- چسبندگی عالی
- پوشش بالا
- ضدباکتری
- قابلیت سمباده خوری

## اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... پودری  
 فام ..... طوسی روشن  
 قابلیت انحلال ..... در آب  
 وزن مخصوص..... 2/5 گرم بر سانتی متر مکعب  
 زمان خشک شدن سطحی در دمای 25°C ..... 2 ساعت  
 زمان سختی نهایی در دمای 25°C ..... 48 ساعت

## شرایط محیطی

دمای سطح حداقل 10 و حداکثر 35 درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول از زیر نور مستقیم آفتاب و یا باد شدید خودداری شود.

## آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبارباشد.

## روش اعمال

- 1- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.
  - 2- به نسبت 18-22 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود.
  - 3- مخلوط به مدت 2 تا 3 دقیقه تا به دست آمدن خمیری یکنواخت با میکسر مخلوط گردد.
  - 4- بهترین ابزار جهت اجرا لیسه و ماله میباشد.
  - 5- ماکزیمم ضخامت مناسب در هر سیکل اجرایی 5 میلیمتر میباشد.
- نکته: بهترین زمان اعمال 20-30 دقیقه بعد از مخلوط کردن پودر با آب می باشد.

## نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.





## M-950 بتونه پودری اکریلیک

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

