



ACE - 100

پوشش پلاستیک مات ریف

شرح محصول

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت سهولت اجرا، سرعت خشک شدن بالا، پوشش عالی، فاقد بوی نامطبوع و مقاوم در برابر شستشو می باشد.

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی کلیه سطوح داخل ساختمان سطوح گچی، سیمانی، چوبی و ... قابل استفاده میباشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز و خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولا نیاز به آماده سازی ندارند ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع و بیسکوز
براقیت (تحت زاویه 85) حداکثر 10
فام سفید و الوان
درصد حجم جامد 2 ± 55
وزن مخصوص $1/6 - 1/4$ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 80 - 135 واحد کربس
مکانیسم سخت شدن تبخیر آب
پوشش تئوری 8-10 مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی حداکثر 1 ساعت
خشک شدن عمقی حداکثر 3 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد)

روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 3- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت 3 سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، قلم مو، غلطک





ACE - 100

پوشش پلاستیک مات ریف

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

