



پوشش نیم پلاستیک نیمه مات سوپر ریف ACE-720

شرح محصول

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت سهولت اجرا، سرعت خشک شدن بالا، پوشش عالی و فاقد بوی نامطبوع میباشد و بدلیل محلول بودن در آب هیچگونه آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد.

موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی ساختمان خصوصا رنگ آمیزی سقف ها قابل استفاده می باشد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری..... مایع ویسکوز
فام سفید و الوان
براقیت (تحت زاویه 85)..... 60-10
وزن مخصوص 1/6 - 1/4 گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 80 - 135 واحد کربس
مکانیسم سخت شدن تبخیر آب
پوشش تتوری..... 7 - 9 مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر 1 ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر 3 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد)

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، قلم مو، غلطک

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولا نیاز به آماده سازی ندارند. ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 3- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت 3 سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

