



## بتونه اکریلیک PuttyReef-100

### شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و از ویژگی های بارز آن سهولت استفاده، آماده بودن برای مصرف، سنباده خوری عالی، سرعت خشک شدن بالا، لیسه خوری عالی، قدرت چسبندگی بالارا می توان نام برد.

### آماده سازی سطح

ابتدا سطح را از چربی، گرد و غبار، رطوبت و رنگهای باقیمانده از پاکسازی، تمیز نموده و در صورت لزوم سنباده بزنید.

### موارد کاربرد

بتونه اکریلیک جهت هم سطح کردن و لکه گیری سطوح داخل و خارج ساختمان استفاده می شود.

### روش اعمال

- 1- پرایمر اکریلیک را به نسبت 1به1 با آب مخلوط کرده و یک لایه بر روی سطح اعمال می کنیم.
- 2- با استفاده از لیسه بتونه اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
- 3- پس از خشک شدن بتونه آن را سمباده زده تا سطحی صاف و یکدست فراهم شود.
- 4- برای ترک های عمیق و سوراخ ها پیشنهاد می شود از دو یا چند لایه بتونه استفاده شود و اجازه داده شود تا هر لایه خشک شود.

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... خمیری شکل  
 وزن مخصوص ..... 1/6 - 1/8 گرم بر سانتیمتر مکعب  
 مکانیسم سخت شدن ..... تیخیر آب  
 خشک شدن سطحی ..... حداکثر 30 دقیقه  
 خشک شدن عمقی ..... حداکثر 2 ساعت  
 ((مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

### نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

### تجهیزات مورد استفاده

ماله، کاردک، لیسه

### شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

### شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.





## بتونه اکریلیک PuttyReef-100

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

