



آلکید رزین کوتاه روغن سریع خشک بر مبنای اسید چرب سویا

REEFALKYD, AS-364 AR 60

شرح محصول

آلکید رزین کوتاه روغن سریع خشک بر مبنای اسید چرب سویا

موارد کاربرد

این رزین جهت تولید رنگهای با سرعت خشک شدن بالا از قبیل رنگهای چکشی، رنگهای ماشین آلات صنعتی، رنگهای مخصوص رادياتور، کابینت و بشکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی

اسید چرب سویا	نوع روغن
32±1	طول روغن
30±1	درصد انیدرید فتالیک
گلیسرین و پنتا	نوع الکل
60±1	درصد جامد
حداکثر 10 گاردنر	رنگ ظاهری
حداکثر 10	عدد اسیدی
8-10 ثانیه	ویسکوزیته (D6/25C/40 % AR)

متیل اتیل کتون: محلول

الکلها: آزمایش شود.

خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن رنگها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

امتزاز پذیری

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر

نیترو سلولز: امتزاز پذیر

مالئیک رزین: امتزاز پذیر

آمینو رزین: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتزاز

حلالیت

وایت اسپریت: نامحلول

آروماتیک: محلول

بوتیل استات: محلول



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف - تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: (031) 53323211 - 4 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



آلکید رزین کوتاه روغن سریع خشک بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AS-364 AR 60

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

