



آستری اکریلیک پرایرید **Prireef 110**

شرح محصول

این محصول بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان یک لایه آستری جهت اجرای انواع رنگهای اکریلیک و مولتی کالر داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد

این محصول قابل استفاده جهت رنگ آمیزی بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و.....داخل ساختمان می باشد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع ویسکوز
فام سفید
وزن مخصوص ۱/۶-۱/۵ گرم برسانیمترمکعب
ویسکوزیته ۵ ± ۱۲۰ واحد کربس
پوشش تئوری ۹ - ۸ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی حداکثر ۲۰ دقیقه
خشک شدن عمقی حداکثر ۱ ساعت
زمان اجرای لایه دوم حداقل ۲ ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو، غلطک، اسپری

آماده سازی سطح

سطح می بایست تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته شده را از روی سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

روش اعمال

۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
۲- رنگ فوق را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و آنرا بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۵ C - ۵) نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

