



اکریلیک مات سیلیکونی مخصوص نما Silico Reef – 202

شرح محصول

این پوشش بر پایه رزینهای اکریلیک و سیلیکون امولشن بوده که ضمن دارا بودن قدرت پوشش بالا و مقاومت فوق العاده نسبت به شرایط مختلف جوی قادر است با ایجاد سطحی زیبا و با دوام با ویژگی آب گریزی و غبار گریزی از سطح، سطوح ساختمانی را به مدت طولانی محافظت نماید.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظری بایست تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه، ابتدا سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته شده را از روی سطح زدوده واز پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی کلیه سطوح داخل و خارج ساختمان اعم از سطوح گچی، سیمانی، بتنی و ... قابل استفاده می باشد.

روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزیند.
- 3- رنگ فوق را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و آن را بر روی سطح اعمال نمایید.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع ویسکوز
براقیت (تحت زاویه 85) حداکثر 15
فام سفید و الوان
وزن مخصوص 1/2-1/4 گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 5 ± 110 واحد کربس
پوشش تئوری 8 - 10 متر مربع بر لیتر
خشک شدن سطحی حداکثر 1 ساعت
خشک شدن عمقی حداکثر 3 ساعت

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو، غلطک، اسپری

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

