



خمیر درزگیر اکریلیک (Ap-110, 115)

شرایط نگهداری

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۳۵- تا ۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

عمر مفید

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۱ سال

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرح محصول و موارد کاربرد

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت پرکردن درزهای انبساطی، ترکهای عمیق ساختمانی و بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ در داخل و خارج ساختمان به کار می رود. این محصول در دو نوع ذیل به بازار عرضه می گردد:

خمیر درزگیر اکریلیک نرم AP-110 جهت پر کردن و بندکشی درزهای انبساطی دیواره ها و سقف ها

خمیر درزگیر اکریلیک زبر AP-115 جهت پر کردن و بندکشی درزهای انبساطی کف و ترکهای عمیق ساختمانی

ویژگی ها

از ویژگی های این محصول قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا، مقاومت جوی، سهولت استفاده و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

مشخصات فیزیکی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد:

فام: سفید و الوان

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۲۴ ساعت

پوشش تئوری: $2-3 \text{ kg/m}^2$

دستور مصرف

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس محل درز را از خمیر پر نموده و با استفاده از ماله یا کاردک مناسبی پرداخت نمایید.

انواع بسته بندی

ظروف پلاستیکی کوارت، گالن و ۲/۵ گالن

