



خمیر پیگمنت اکریلیک APW – ...

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با قدرت رنگدهی بالا، مقاوم در برابر نور خورشید و سایر شرایط جوی، در همه سیستمهای پایه آب مانند رنگهای اکریلیک، پلاستیک، دکوراتیو، کنیتکس و... قابل استفاده می باشد.

روش اعمال

خمیر مورد نظر را قبل از مصرف کاملاً به هم زده تا یکنواخت شود. با توجه به سلیقه مصرف کننده و شید مورد نظر، مقداری از خمیر پیگمنت اکریلیک را به رنگ پایه (اکریلیک، پلاستیک،...) افزوده و آنرا تینت نمایید سپس آنرا با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال کنید.

موارد کاربرد

این محصول برای انجام کارهای هنری و تینت رنگهای اکریلیک و پلاستیک و... کاربرد دارد.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری..... خمیری
فام الوان
وزن مخصوص 1/15± 0/03 گرم برسانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 110-120 واحد کربس
خشک شدن سطحی..... حداکثر 15 دقیقه
خشک شدن عمقی..... حداکثر 1 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

شرایط نگهداری

به مدت 2 سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر می بایست خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

