



رزین مخصوص سنگ Acroreef-103

شرح محصول

این کیلر بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست سریع خشک طراحی شده واز مقاومت عالی نسبت به شرایط جوی برخوردار است. این کیلر قادر است ضمن حفاظت از سطح، بدون تغییر فام، سطحی براق و یکنواخت بر روی سنگ ایجاد نماید.

موارد کاربرد

ایجاد یک پوشش کاملا شفاف نیمه براق و مقام به آب و نور UV بر روی سطوح سنگ های طبیعی و مصنوعی و مصنوعات بتنی

خواص و اثرات

- قدرت چسبندگی فوق العاده بالا
- نفوذ ناپذیری در مقابل آب
- مقاوم در برابر نوز UV
- عدم زرد گرایی
- سهولت و سرعت اجرا
- عدم افت براقیت

اطلاعات فنی

حالت فیزیکی مایع
 فام شفاف
 وزن مخصوص ۰/۸۸ گرم بر سانتیمتر مکعب
 درصد جامد وزنی ۲۱ درصد

دما °C (°F)	زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)	زمان سختی نهایی (ساعت)
۲۵(۷۷)	۱۵-۲۰	۲

تمامی داده های این کاتالوگ بر اساس شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

شرایط محیطی

دمای سطح حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. از اجرای محصول در مجاورت با باد شدید خودداری شود.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو، غلطک، اسپری

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

پس از آماده سازی سطح این محصول را بوسیله قلم مو یا غلطک به ضخامت حداکثر ۲۰۰ میکرون بر روی سطح اجرا نمایید.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال و سمی بوده و در هنگام مصرف از ماسک و دستکش ایمنی و در صورت اجرا در محیط سر بسته از تهویه مناسب استفاده شود.

شرایط نگهداری

به مدت یک سال، در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم در دمای ۳۵- ۵ درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

