



Siloreef-120 کیلر اکریلیک مخصوص نما

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با ویژگی سختی و مقاومت عالی در برابر آب و سایر شرایط جوی نامطلوب می تواند سطحی زیبا، براق و یکنواخت بر روی نما ایجاد نماید. این محصول با آب رقیق می شود و به همین دلیل فاقد بوی نامطبوع بوده و به سهولت قابل اجرا است.

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

موارد کاربرد

این محصول جهت محافظت کلیه سطوح سیمانی، آجری، بتنی و..... خارج ساختمان قابل استفاده می باشد.

آماده سازی سطح

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

کیلر را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و آن را بر روی سطح مورد نظر بوسیله اسپری یا قلم مو اجرا نمایید.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع
فام..... بی رنگ
وزن مخصوص..... $1 \pm 0/05$ گرم برسانتیمترمکعب
ویسکوزیته 65-90 واحد کربس
پوشش تئوری 9-11 مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر 1 ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر 3 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، قلم مو

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

