



پوشش نهائی اکریلیک براق Acro Reef – 216

شرح محصول:

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با ویژگی مقاومت عالی به شستشو و شرایط مختلف جوی جایگزین بسیار مناسبی برای رنگهای روغنی می باشد که از انعطاف و دوام عالی برخوردار بوده و ضمن دارا بودن ویژگی خشک شدن سریع، سهولت اجرا و پوشش عالی با ایجاد سطحی کاملا یکنواخت و زیبا، می تواند محیطی دلپذیر را ایجاد نماید.

موارد کاربرد:

این محصول جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و... داخل و خارج ساختمان می باشد.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری براق
براقیت (تحت زاویه ۶۰) ۱۵-۱۰
فام..... سفید و سایر رنگها وزن
مخصوص..... ۱/۳ - ۱/۲ گرم بر سانتیمترمکعب
ویسکوزیته..... ۱۱۰±۵ واحد کربس
پوشش تئوری..... ۸ - ۶ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۱ ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر ۳ ساعت

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو ، غلطک ، اسپری

شرایط محیطی:

این محصول را می توان در دمای ۳۵- ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد

آماده سازی سطح:

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و سپس رنگ را اجرا نمایید.

روش اعمال:

- ۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- ۲- رنگ مورد نظر را میتوان به تنهایی یا جهت بدست آوردن درخشندگی مطلوب با اکریلیک مات و با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نموده و بعد از حداقل ۲ ساعت، لایه بعدی را اجرا نمایید.

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۵ C - ۵) نگهداری شود.

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

