



AcroReef – 214

پوشش نهائی اکریلیک مات

شرح محصول:

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با ویژگی مقاومت عالی به شستشو و شرایط جوی مناسب است. رنگ مذکور که جایگزین بسیار مناسبی برای رنگهای روغنی می باشد از انعطاف و دوام عالی برخوردار بوده و ضمن دارا بودن ویژگی خشک شدن سریع، سهولت اجرا و پوشش عالی با ایجاد سطحی کاملا یکنواخت و زیبا می تواند محیطی دلپذیر را ایجاد نماید.

آماده سازی سطح:

سطح می بایست تمیز خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته کرده را از روی سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان به تنهایی و یا در ترکیب با رنگ براق بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی می باشد.

روش اعمال:

- ۱- یک لایه از پرایمر اکریلیک بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
- ۲- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- ۳- رنگ را به نسبت ۱ به ۱ با آب مخلوط کرده و یک لایه روی تمام سطح مورد نظر اجرا نموده و بعد از حداقل دو ساعت، لایه بعدی را اجرا نمایید.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری مات
براقیت (تحت زاویه ۶۰) حداکثر ۱۰
فام سفید و سایر رنگها وزن
مخصوص ۱/۵-۱/۴ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته ۵ ± ۱۱۰ واحد کریس
پوشش تئوری ۸-۹ مترمربع بر لیتر خشک شدن
سطحی حداکثر ۱ ساعت خشک شدن
عمقی حداکثر ۳ ساعت زمان اجرای
لایه دوم حداقل ۲ ساعت

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۵-۵ °C) نگهداری شود.

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، غلطک، اسپری

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرایط محیطی: این محصول را می توان در دمای ۱۰-۳۵ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

