



Acro Reef –212

پوشش نهائی اکریلیک نیمه براق

شرح محصول:

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن و پیگمنت های مقاوم با ویژگی مقاومت عالی به شستشو و شرایط جوی جایگزین بسیار مناسبی برای رنگهای روغنی می باشد و از انعطاف و دوام عالی برخوردار بوده و ضمن دارا بودن ویژگی خشک شدن سریع، سهولت اجرا و پوشش عالی با ایجاد سطحی کاملا یکنواخت و زیبا، می تواند محیطی دلپذیر را ایجاد نماید.

آماده سازی سطح:

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و سپس رنگ را اجرا نمایید.

موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و ... می باشد.

روش اعمال:

- ۱- بر روی سطوحی که قبلا رنگ نشده یا دارای خلل و فرج بوده پرایمر ۱۰۰ با مقداری آب رقیق کرده و بر روی سطح اعمال کنید.
- ۲- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- ۳- رنگ را کاملا بهم زده و با آب به مقدار لازم رقیق نموده، سپس اجرا نمایید.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری نیمه براق
 براقیت (تحت زاویه ۶۰) ۱۵ - ۱۰
 فام سفید و سایر رنگها وزن
 وزن مخصوص ۱/۰۵ / ۱/۴±۰ گرم برسانتیمترمکعب
 ویسکوزیته ۵ ± ۱۱۰ واحد کربس
 پوشش تئوری ۸ - ۶ مترمربع بر لیتر
 خشک شدن سطحی حداکثر ۱ ساعت
 خشک شدن عمقی حداکثر ۳ ساعت

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، غلطک، اسپری

شرایط نگهداری:

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۵ C - ۵) نگهداری شود.

شرایط محیطی:

این محصول را می توان در دمای ۳۵- ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

