



چسب صنعتی توقال (AD-100-CR)

شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه لاستیک‌های پلی کلروپرن، با قدرت چسبندگی و استحکام عالی برای چسباندن انواع چرم، لاستیک، فلز، کاغذ، کفپوش‌های پی‌وی‌سی و ... طراحی شده است.

موارد کاربرد

این محصول برای چسباندن انواع چرم و کفش، لاستیک، فلز، کاغذ، کفپوش‌های پی‌وی‌سی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

دو سطح مورد نظر را به وسیله کاردک، فرچه و ... کاملاً با چسب آغشته نموده و پس از گذشت زمان 15 دقیقه، تحت فشار به یکدیگر بچسبانید. برای سطوحی منفذدار پیشنهاد می‌گردد سطوح مجدداً به فاصله 15 دقیقه آغشته به چسب شود. همچنین در صورت چسبناک نبودن سطوح چسب خورده بدلیل گذشت زمان بیش از 15 دقیقه، می‌توان با اعمال حرارت غیر مستقیم چسب را فعال نمود و دو سطح را تحت فشار به یکدیگر چسباند.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای $15-35^{\circ}\text{C}$ به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.

اطلاعات فنی

رنگ ظاهری	شیشه عسل
حالت ظاهری	مایع یکنواخت
درصد جامد وزنی	29 ± 1
ویسکوزیته ($\rho=20, s=4, \text{C} = 23 \pm 2$)	6000-6500 سانتی پواز
دانسیته (gr/cm^3)	$0/89 \pm 0/02$
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 15 دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر 40 دقیقه
حلال رقیق کننده	تولون

شرایط محیطی

این محصول را می‌توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.





چسب صنعتی توئال (AD-100-CR)

عمر مفید: حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** 36279694 - 36278480 (031)
کارخانه: کیلوتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - 53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)
Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694
Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215
info@reefiran.com www.reefiran.com