



چسب موکت (AD-180-CR)

شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه کاپلیمر استایرن بوتادی‌ان، با قدرت چسبندگی بالا و استحکام عالی که برای چسباندن انواع پوشش‌های کف از قبیل موکت، کفپوش و ... طراحی شده است.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

موارد کاربرد

این محصول برای چسباندن انواع پوشش‌های کف از قبیل موکت، کفپوش به سطوح بتونی و موزائیک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش اعمال

دو سطح مورد نظر را به وسیله کاردک، فرچه و ... کاملاً با چسب آغشته نموده و پس از گذشت 10 دقیقه دو سطح را تحت فشار به یکدیگر بچسبانید. برای سطوح منفذدار پیشنهاد می‌گردد سطوح مجدداً به فاصله 10 دقیقه آغشته به چسب شود. همچنین در صورت چسبناک نبودن سطوح چسب خورده بدلیل گذشت زمان بیش از 10 دقیقه، می‌توان با اعمال حرارت غیر مستقیم چسب را فعال نمود و دو سطح را تحت فشار به یکدیگر چسباند.

اطلاعات فنی

رنگ ظاهری	شبیخه عسل
حالت ظاهری	مایع یکنواخت
درصد جامد وزنی	31±1
ویسکوزیته (23 °C)	130-140 واحد کربس
ویسکوزیته (20=r, s=4, 23±2 °C)	6000-6500 سانتی‌پواز
دانسیته (gr/cm ³)	0/84±0/02
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 10 دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر 40 دقیقه
حلال رقیق کننده	تولون

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

شرایط محیطی

پیشنهاد می‌شود دمای سطح و محیط از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای C 15-35° به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.





چسب موکت (AD-180-CR)

عمر مفید: حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** 36278480 - 36279694 (031)
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - 53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)
Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694
Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215
info@reefiran.com www.reefiran.com