



## چسب پارکت واتریس ( PA-120-W )

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد

### روش اعمال

پس از آماده سازی سطح چسب را بر روی سطح مورد نظر بوسیله ماله یا کاردک شانه دار اجرا کرده و چوبها یا قطعات پارکت را بر روی آن بچسبانید .

### نکات ایمنی

- بهنگام کاربرد از دستکش استفاده گردد.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

### شرایط نگهداری

در مکان خشک و خنک دردمای  $15 - 35^{\circ}\text{C}$  به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

### شرح محصول

این محصول برپایه رزینهای واتریس دارای چسبندگی عالی به انواع سطوح چربی، موزائیکی و... دارای مقاومت بالا و انعطاف پذیری مناسب بدون بو و قابل رقیق شدن با آب طراحی شده است.

### موارد کاربرد

چسباندن چوب و پارکت بر روی انواع سطوح موزائیکی، سیمانی و ...

### اطلاعات فنی

فام	کرم تیره
درصد جامد حجمی	$70 \pm 5\%$
حالت ظاهری	خمیری
دانسیته	$1/3 \mp 0/1 \text{ gr/cm}^3$
مقدار مواد فرار چسب	حداکثر 30% وزنی
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 30 دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر 6 ساعت

### شرایط محیطی:

دمای سطح و محیطی که این چسب در آن اجرا می شود بهتر است بین 5 تا 35 درجه باشد.

