



## چسب پی‌وی‌سی فشار قوی (AD-240-PVC)

### شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه رزین‌های پی‌وی‌سی دارای انعطاف پذیری بالا، عملکرد سریع، چسبندگی قوی، استحکام مناسب و مقاومت در برابر رطوبت می‌باشد که جهت چسباندن پروفیل‌های پی‌وی‌سی و لوله‌های آب و فاضلاب فشار قوی طراحی گردیده است.

### موارد کاربرد

این محصول جهت چسباندن صفحات پی‌وی‌سی و لوله‌های پی‌وی‌سی فشار قوی مربوط به شبکه آب و فاضلاب و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### اطلاعات فنی

رنگ ظاهری	شفاف
حالت ظاهری	مایع یکنواخت
درصد جامد وزنی	40±1
ویسکوزیته (20±2 °C, s=6, 20=r)	9000-11000 سانتی‌پواز
دانسیته (gr/cm <sup>3</sup> )	1/1±0/02
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 10 دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر 40 دقیقه
حلال رقیق کننده	استون

### شرایط محیطی

پیشنهاد می‌شود دمای سطح و محیط از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

### روش اعمال

چسب را بوسیله قلم‌مو به صورت لایه نازکی بر روی سطح داخلی اتصال رابط پخش نمایید، به همین صورت سطح رویی دهانه لوله با قطر کوچکتر را با لایه ضخیم‌تری از چسب آغشته نمایید. سپس لوله و اتصال را بدون هیچگونه چرخشی تا رسیدن لبه لوله به انتهای اتصال داخل یکدیگر نمایید و برای چند ثانیه، بدون حرکت نگهدارید تا گیرش اولیه بدست آید. پس از گذشت زمان 10 دقیقه اتصال محکم می‌گردد.

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

### شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای 15-35 °C به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.

**عمر مفید:** حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.





## چسب پی وی سی فشار قوی (AD-240-PVC)

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



**دفتر مرکزی:** اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** (031) 36278480 - 36279694  
**کارخانه:** کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - (031) 53323211 - **فاکس:** (031) 53323215  
**Head Office:** REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694  
**Plant:** 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215  
[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com) [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)