



## چسب پی یو سوپر (AD-260-PU)

### شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه رزین‌های پلی‌اورتان خاص، با انعطاف پذیری مناسب و عملکرد سریع که برای کاربرد در صنایع مختلف بویژه در صنایع کفاشی به منظور چسباندن تخته‌های PVC و PU به رویه طراحی شده است. جهت افزایش استحکام کششی و مقاومت حرارتی می‌توان از هاردنر ایزوسیانات نیز استفاده نمود.

### تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، غلطک، اسپری

### شرایط محیطی

پیشنهاد می‌شود دمای سطح و محیط از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

### روش اعمال

دو سطح مورد نظر را به وسیله کاردک، فرچه و... کاملاً به چسب آغشته نمایید. پس از طی زمان خشک شدن سطحی چسب، دمای دو سطح را تا  $70^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$  رسانده و تحت فشار به یکدیگر بچسبانید.

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

### شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای  $15^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$  به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.

### موارد کاربرد

این محصول در صنایع مختلف چون کفاشی، اتومبیل (جهت اتصال انواع فوم)، نصب انواع کفپوش‌های PVC و .... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### اطلاعات فنی

رنگ ظاهری	شفاف
حالت ظاهری	مایع یکنواخت
درصد جامد وزنی	$18 \pm 1$
ویسکوزیته ( $23^{\circ}\text{C}$ )	130-145 واحد کربس
ویسکوزیته ( $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , $s=6$ , $20=r$ )	4000-5000 سانتی‌پواز
دانسیته ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ )	$0/90 \pm 0/02$
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)	حداکثر 10
زمان خشک شدن کامل (دقیقه)	حداکثر 40
حلال رقیق کننده	استون



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694  
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: (031) 53323211 - 4 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



## چسب پی یو سوپر (AD-260-PU)

**عمر مفید:** حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



**دفتر مرکزی:** اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** 36279694 - 36278480 (031)  
**کارخانه:** کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - 53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)  
**Head Office:** REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694  
**Plant:** 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215  
info@reefiran.com www.reefiran.com