



چسب پی یو (AD-280-PU)

شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه رزین‌های پلی‌اورتان خاص، با انعطاف پذیری بالا و عملکرد سریع که برای کاربرد در صنایع مختلف بویژه در صنایع کفشی به منظور چسباندن تخته‌های PVC و PU به رویه و در صنعت سنگ طراحی شده است. جهت افزایش استحکام کششی و مقاومت حرارتی می‌توان از هاردنر ایزوسیانات نیز استفاده نمود.

موارد کاربرد

این محصول در صنایع مختلف چون کفشی، سنگ، اتومبیل (جهت اتصال انواع فوم)، نصب انواع کفپوش های PVC و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی

رنگ ظاهری	شفاف
حالت ظاهری	مایع یکنواخت
درصد جامد وزنی	16±1
ویسکوزیته (23 °C)	115-125 واحد کربس
ویسکوزیته (23±2 °C, s=4, 20=r)	2500-3500 سانتی‌پواز
دانسیته (gr/cm ³)	0/90±0/02
زمان خشک شدن سطحی (دقیقه)	حداکثر 10
زمان خشک شدن کامل (دقیقه)	حداکثر 40
حلال رقیق کننده	استون

شرایط محیطی

پیشنهاد می‌شود دمای سطح و محیط از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار باشد.

روش اعمال

هر دو سطح مورد نظر را به وسیله کاردک، فرچه و... کاملاً به چسب آغشته نمایید. پس از طی زمان خشک شدن سطحی چسب، دمای دو سطح را تا 50-70 °C رسانده و تحت فشار به یکدیگر بچسبانید.

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول استفاده شود.

شرایط نگهداری

در ظروف دربسته، در مکان خشک و خنک در دمای 15-35 °C به دور از جرقه و آتش نگهداری شود.





چسب پی یو (AD-280-PU)

عمر مفید: حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس:** 36278480 - 36279694 (031)
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن:** 4 - 53323211 (031) - **فاکس:** 53323215 (031)
Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694
Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215
info@reefiran.com www.reefiran.com