



# Silico Reef – 102      کیلر سیلیکونی

## شرح محصول

این محصول بر پایه رزین سیلیکون امولشن بوده که با قابلیت نفوذ عالی و آب گریزی و غبار گریزی از سطح می تواند مانع از نفوذ آب و شوره زدن شود.

## موارد کاربرد

کیلر مذکور بدون تغییر دادن حالت ظاهری و رنگ سطح می تواند جهت محافظت کلیه سطوح سیمانی، بتنی، آجری و ... استفاده شود.

## اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... مایع  
فام..... بی رنگ  
وزن مخصوص..... 0/78-0/8 گرم بر سانتیمتر مکعب  
ویسکوزیته..... 40-50 واحد کرس  
پوشش تنوری..... 8-10 متر مربع بر لیتر  
خشک شدن سطحی..... حداکثر 1 ساعت  
خشک شدن عمقی..... حداکثر 3 ساعت  
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد)

## تجهیزات مورد استفاده

اسپری ، قلم مو، غلطک

## شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

## آماده سازی سطح

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

## روش اعمال

کیلر را در سه لایه (نیاز به رقیق کردن ندارد) با ضخامت کم بر روی سطح اجرا نمایید.

## نکات ایمنی

بدلیل محلول بودن این محصول در حلال وایت اسپریت توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

## شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

